

DATOS TÉCNICOS

RUBY 48

E
BL
BLT
BH

	48 E	48 BL	48 BLT mini / maxi	48 BH mini / maxi
Redimiento m ² /h			1500/1800	2000
Ancho de lavado	485 mm	485mm	430 / 505 mm	430 / 505 mm
Ancho de secado	770 mm	770 mm	770 mm	770 mm
Diámetro del cepillo	485 mm 19»	485mm 19»	430 / 505 mm 17» / 20»	430 / 505 mm 17» / 20»
Motor de cepillo	350 W	350 W	450 W	450 W
Presión del cepillo	20 kg	20 kg	30 kg	30 kg
Tracción	semi por cepillo	semi por cepillo	automática	automática + potenciómetro
Motor de aspiración	400 W	350 W	450 W	450 W
Depósito de solución	45L	40 L	40 L	40 L
Depósito de recuperación	45 L	45 L	45 L	45 L
Peso sin baterías	72 kg	72 kg	80,5 kg	85 kg
Largo / alto máquina	1195 / 1053 mm	1195 / 1053 mm	1207 / 1068 mm	1207 / 1068 mm
Ancho sin boquilla	530 mm	530 mm	470 mm / 550mm	470 mm / 550mm
Alimentación	Cable	Cargador exterior	Cargador exterior	Cargador a bordo
Nivel de vibración m/sec	1	1	1	1
Nivel Sonoro	<70db	<70db	<70db	<60db
Cepillo	RU48905010	RU48905010	RU48903120 / RU48902020	RU48903120 / RU48902020
Plato	RU48802010	RU48802010	RU48803025 / RU48802010	RU48803025 / RU48802010
Labio de aspiración delantero	RU48405020	RU48405020	RU48405020	RU48405020
Labio de aspiración trasero 40 sh	RU48405010	RU48405010	RU48405010	RU48405010
Cargador	Maquina a cable	CARICA_CBSW1	CARICA_CBSW1	Cargador a bordo
Baterías	Maquina a cable	2 baterías 65/86 Ah Gel NBA_3GL12N	2 baterías 65/86 Ah Gel NBA_3GL12N	2 baterías 65/86 Ah Gel NBA_3GL12N
		2 baterías 105/140 Ah Gel NBA_4GL12NH	2 baterías 105/140 Ah Gel NBA_4GL12NH	2 baterías 105/140 Ah Gel NBA_4GL12NH
		2 baterías 118/157 Ah pb NBA_4TG12NH	2 baterías 118/157 Ah pb NBA_4TG12NH	2 baterías 118/157 Ah pb NBA_4TG12NH
Consumo de agua RUBY				
Apertura Grifo 1/4	0,36 L / min	0,36 L / min	0,36 L / min	
Apertura Grifo 1/2	0,75 L / min	0,75 L / min	0,75 L / min	
Apertura máxima del Grifo	1,45 L / min	1,45 L / min	1,45 L / min	



Generaal Deprezstraat, 10A 8530 Harelbeke - Belgium
 ☎: +32 (0)56 22 40 44 📠: +32 (0)56 22 89 74 ✉: info@floorpul.com



1 rue de l'ormeteau 77170 Servon - France
 ☎: +33 160 18 31 22 📠: +33 160 29 27 65 ✉: floorpul@orange.fr

*2 Anchos de cepillo Mini=43cm MAXI= 50cm

RUBY 48 E



Máquina a cable
Ancho de trabajo 48 cm

RUBY 48 BL



De baterías con semi-tracción
por los cepillos
Ancho de trabajo 48 cm

RUBY 48 BLT*



De baterías
Motor de tracción adelante/atrás
2 anchos de trabajo

RUBY 48 BH*



Equipada de serie de las últimas novedades de la gama, la 48 BH (Heat) responde a la perfección a las exigencias en medios hospitalarios y colectividades. Su uso **ergonómico** limita los problemas musculares y óseos.

La concepción de la gama **L** le confiere un **remarcable rendimiento además de una excelente relación calidad precio.**



Salpicadero simplificado



3 botones de comando :
• Agua
• Cepillo
• Aspiración



Presión de cepillos se 30 Kg regulable



30kg Carcasa del cepillo den Polipropileno
Mini 43 cm / Maxi 50 cm
17" 20"



Electroválvula en todos los modelos



Regulación Manual del caudal de agua



Excelente calidad de aspiración



Boquilla parabólica en aleación de Aluminio (Ligera y robusta).
Es la misma en todos los modelos

Nuevo Salpicadero

- 1 Gestión del caudal de agua/Dosificador Químico
- 2 Motor con dos niveles de aspiración
- 3 Contador horario/ autonomía baterías
- 4 Regulación de la velocidad de tracción
- 5 Alimentación motor de cepillo



Equipamiento

- Cargador a Bordo
- Pantalla digital
- 3SD
- Tubo de vaciado de agua limpia
- Potenciometro de velocidad
- Motor de aspiración silencioso
- Desanclaje automático del cepillo

Sistema 3SD

Depósito de producto químico a bordo 3 L

Sistema 3SD regulable a 7 niveles de caudal de agua (de H1 a H7) y 5 porcentajes de detergente.**



Nivel	Caudal de agua Depósito lleno [l/min]	Tiempo detección [min]	Caudal mitad de Agua [l/min]	%** [min]
H1	0,23	30	0,19	0,3
H2	0,64	11,5	0,55	0,6
H3	1,07	6,5	0,91	1,2
H4	1,50	4,5	1,28	2,4
H5	1,93	3,5	1,64	4,5
H6	2,35	3	2,01	
H7	2,79	2,5	2,43	



Simplifica poner a cargar vía un cable de alimentación

Tubo y grifo de vaciado de agua limpia



Ozono, una opción disponible para incorporar en nuestras fregadoras

El generador de ozono a bordo O₃ permite conseguir una limpieza y una potente desinfección.

Ventajas :

- Destruye los olores
- Sin consumibles
- Supresión del Biofilm
- 14 h de efecto residual
- Activo en un gran espectro de pH



Ecología :

- El compresor FLP no utiliza ningún consumible
- Supresión del consumo de productos Químicos :
 - Sin restos contaminantes
 - Sin embalajes
- Potente desinfección

Probado por el Instituto PASTEUR de Lille y la universidad de Gante