

## OPAL 66/80



Máquina acompañada



Autonomía baterías 3 -5 h



Equipamiento bat. Max.  
4 x 6 V / 210 Ah-5h



Ancho de trabajo  
685 mm / 785 mm



Depósitos producto /  
recuperación  
75 / 85 l



Diámetro de cepillos  
2 x 355 mm / 2 x 406 mm



Presión regulable max. 50 kg



Velocidad de rotación de  
cepillos 160 Tr/mn



Rendimiento teórico de trabajo

## 2740 / 3140 m<sup>2</sup>/h

La OPAL es una fregadora de Hombre a pie, que se sitúa en el segmento de las máquinas compactas de alto rendimiento. Autonomía de trabajo, ratio m<sup>2</sup>/h, capacidad de los depósitos le permite evolucionar en lugares exigentes como la distribución y la industria. Sus dimensiones le confieren una excelente manejabilidad.

Innovador sistema de gestión electrónica de los motores, permitiendo variar desde el cuadro de mandos, la velocidad máxima de tracción y el nivel sonoro de la aspiración para una mejora del confort de trabajo.

Puntos fuertes :


- Elevación de cepillos eléctrico.
- Calidad de aspiración (boquilla de alto rendimiento + motor 3 etapas)
- Importante presión de cepillos 50kg
- Gestión electrónica de los motores en el cuadro de mandos:
  - Velocidad de trabajo
  - Nivel sonoro
- Una bomba neumática para la subida del depósito de recuperación facilitado su manipulación en todas las operaciones de mantenimiento (nivel baterías, vaciado, controles técnicos etc...)

Ancho de aspiración 66	860mm
Ancho de aspiración 80	1000 mm
Motores cepillos	2x 350 W
Motor de tracción	300 Watt
Tracción	automática
Velocidad de trabajo max.	4 km/h
Pendiente máxima	10%
Motor de aspiración	570 watt
Depresión	160 mbar

### Dimensión de la máquina

Largo	1490mm / 1525 mm
Altura	1045 mm
Ancho(sin boquilla)	760mm/855mm
Peso	153 kg – 158 kg

### Caja baterías

Largo	500 mm
Ancho	385 mm
Altura	290 mm
Clase	 IP 23
Nivel de protección	IP 23
Nivel sonoro	<70dB (A)



Bajo reserva de modificaciones técnicas

