



Hombre a bordo



Tiempo de trabajo teórico
3 - 4.5 h



Equipamiento de bat max.
24 V / 240 Ah



Ancho de trabajo
660 mm



Depósitos agua limpia /
recuperación 100 / 105 l



Diámetro de cepillos
2 x 345 mm



Presión de cepillos
regulable max. 60 kg



Velocidad de cepillos
190 rot/min



Rendimiento teórico

3300 m²/h

Fregadora de hombre a bordo, compacta, con un ancho de aspiración de 860cm, de fácil manejo, posibilidad de ½ vuelta en un círculo de 150 cm.

La Coral es robusta, de moderna concepción, con características industriales (capacidad de depósitos, presión de cepillos, velocidad de desplazamiento).

Equipada con un motor de rueda con freno electromagnético, con grandes ruedas antipatinaje y antimarcaje de suelos. Cuadro de mando digital y ergonómico para un mejor manejo de la máquina.

Posibles opciones como lo son el cargador embarcado así como la opción del sistema 3sd que permite la gestión electrónica del consumo de agua y de producto químico en funcionamiento del tipo de trabajo que se vaya a realizar y el tipo de suelo.

Los puntos fuertes :

- Electroválvula
- Alta autonomía de agua y bateríae
- Cuadro de mando digitaly ergonómico
- Flexible de evacuación de agua limpia
- Presión de cepillos regulable
- Interruptor con llave

Ancho de aspiración	860 mm
Motor cepillo	650 watt
Tracción	automática
Max. pendiente	10%
Motor de aspiración	580 watt
Depresión	160 mbar

Dimensiones :

Largo	1520 mm
Altura	1320 mm
Ancho _(sin boquilla)	730 mm
Motor de tracción	600 Watt
Velocidad	5 km/h
Caja baterías	
Largo	415 mm
Ancho	520 mm
Altura	385 mm

Clase	III
Nivel de protección	IP 23
Nivel sonoro	<70 Db (A)



Bajo reserva de modificaciones técnicas

