



Hombre a bordo (parado)



Autonomía baterías 4 -5 h



Equipamiento bat. Max.
4 x 6 V / 210 Ah-5h



Ancho de trabajo
685 mm / 785 mm



Depósitos producto /
recuperación
98 / 106 l



Diámetro de cepillos
2 x 355 mm / 2 x 405 mm



Presión regulable max. 57 kg



Velocidad de rotación de
cepillos 160 Tr/mn

Ancho de aspiración 66 860mm
Ancho de aspiración 80 990 mm


Motores cepillos 2x 350 W
Motor de tracción 560 Watt
Tracción automática
Velocidad de trabajo max. 6 km/h
Pendiente máxima 10%
Motor de aspiración 570 watt
Depresión 160 mbar

Dimensión de la máquina

Largo 1544mm / 1535 mm
Altura 1388 mm
Ancho(sin boquilla) 65mm/860mm

Caja baterías

Largo 532 mm
Ancho 187 mm
Altura 325 mm

Clase  IP 23



Rendimiento teórico de trabajo

4110 / 4710 m² / h

La nueva generación de fregadoras FLOORPUL

« hombre a bordo - parado » aporta una solución polivalente para la limpieza de medianas y grandes superficies.

Las características técnicas (Ancho de trabajo, presión de cepillos, talla de depósitos, capacidad de baterías) permiten un rendimiento teórico de hasta 4710m²/h quiere decir aprox. 3000m²/h práctico.

Combinamos la potencia de trabajo de una fregadora hombre a bordo con la maniobrabilidad y flexibilidad de una acompañada.

Puntos fuertes :

- Visión a 360°
- Movilidad del operador
- Ergonomía del diseño y de forma de trabajo
- La plataforma de trabajo controla automáticamente la interrupción y reanudación del trabajo
- Regulación automática del caudal de agua

Opciones :

- Generador de ozono embarcado
- Depósito de producto químico embarcado (3SD)
- Telecommunicación de información sobre el funcionamiento (Horas de trabajo, alarmas, códigos error, visitas de control)



Bajo reserva de modificaciones técnicas

