



Hombre a bordo



Tiempo de trabajo teórico  
5 - 7 h



Equipamiento de bat max.  
36 V / 500 Ah



Ancho de trabajo  
1000 mm



Depósitos agua limpia /  
recuperación 235 / 250 l



Diámetro de cepillos  
2 x 510 mm



Presión de cepillos  
regulable max. 160 kg



Velocidad de cepillos  
162 rot/min



Rendimiento teórico

## 7000 m<sup>2</sup>/h




Fregadora de hombre a bordo con tracción, compacta, de moderna concepción, robusta y de fácil manejo con características industriales (capacidad de depósitos, presión de cepillos, velocidad de desplazamiento). Equipada con grandes ruedas antipatinajes y antimarcas de suelos, gran filtro de aspiración, un indicador digital y depósitos en ABS. Una boquilla parabólica con un desplazamiento óptimo garantiza una aspiración perfecta (2 motores) incluso en curvas cortas. Cuadro de mando ergonómico para un mejor manejo de la máquina. Este modelo también presenta un tubo de desagüe extra largo con un tapón de cierre rápido.

Ancho de aspiración	1.175 mm
Motor cepillo	2000 watt
Tracción	automática
Max. pendiente	10%
Motor de aspiración	2 x 570 watt
Depresión	190 mbar

#### Dimensiones :

Largo	2.025 mm
Altura	1.685 mm
Ancho <sub>(sin boquilla)</sub>	1.040 mm
Motor de tracción	1.200 Watt
Velocidad	7 km/h
Caja baterías	
Largo	665 mm
Ancho	640 mm
Altura	530 mm

Clase	III
Nivel de protección	IP 23



Bajo reserva de modificaciones técnicas

