



Hombre a bordo



Tiempo de trabajo teórico  
4 - 6 h



Equipamiento de bat. max  
36 V / 240 Ah



Ancho de trabajo  
8500 mm



Depósitos agua limpia /  
recuperación 110 / 120 l



Diámetro de cepillos  
2 x 430 mm



Presión de cepillo  
regulable max. 85 kg



Velocidad de cepillos  
162 rot/min



Rendimiento teórico

## 5200 m<sup>2</sup>/h

Ancho de aspiración	1.070 mm
Motor cepillo	1.125 watt
Tracción	automática
Max. pendiente	10%
Motor de aspiración	570 watt
Depresión	190 mbar

### Dimensiones de la máquina

Largo	1.660 mm
Altura	1.690 mm
Ancho (sin boquilla)	900mm



Peso de la máquina (sin bat)	313 Kg
Motor de tracción	600 Watt
Velocidad	6,1 km/h

### Compartimento de baterías

Largo	380 mm
Ancho	840 mm
Altura	395 mm

Clase	III
Grado de protección	IP 23
Nivel sonoro	67,1 dB(A)

Fregadora de hombre a bordo, compacta, manuable, de moderna concepción, robusta, fiable y de fácil manejo con características industriales (capacidad de depósitos, presión de cepillos, velocidad de desplazamiento). Equipada con grandes ruedas antipatinaje y antimarcaje de suelos, también con un gran filtro de aspiración, indicador digital y depósitos en ABS. Una boquilla parabólica con un desplazamiento óptimo garantiza una aspiración perfecta, incluso en curvas cortas. Cuadro de mando ergonómico para un mejor manejo de la máquina. Este modelo también presenta un tubo de desagüe extra largo con un tapón de cierre rápido.



Baio reserva de modificaciones técnicas

