## HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN | AGUA FRÍA

# Serie K 2000






► ACCESORIOS | página 26-27

# **EQUIPAMIENTO**

- Sistema de acoplamiento de cambio rápido D12
- Bomba axial Kränzle
- Sistema de parada total
- Regulación de la presión de trabajo
- Aspiración de detergente
- Aspiración directa: Potencia suministrada 2.5 m







N.º de art. **42250** N.º de art. **42251** K 2160 TST NOM N.º de art. **604030** ex fábrica

Más información sobre NON-Marking en la página 67

MODELO	K 2160 TS K 2160 TST	K 2195 TS K 2195 TST	K 2175 TS K 2175 TST
N.º de art. TS sin tambor de manguera	604010	604050	604110
N.º de art. <u>TST</u> con tambor de manguera	604020	604060	604120

#### **DATOS TÉCNICOS**

DATOSTECTOS				
Presión de trabajo	bares   MPa	30-140   3-14	30-180   3-18	30-160   3-16
Caudal de agua	l/min   l/h	11   660	8   480	12   720
Sobrepresión admisible	bares   MPa	160   16	195   19.5	175   17.5
Número de revoluciones del motor	Rpm	1400	1400	1400
Conexión	V   ~   Hz   A	230   1   50   14	230   1   50   14	400   3   50   6.7
Potencia absorbida   Potencia suministrada	kW	3.2   2.4	3.2   2.4	3.3   2.6
Cable de conexión a la red	m	5	5	5
Dimensiones (L x A x H)	mm	375   360   900	375   360   900	375   360   900
Peso sin   con tambor de manguera	kg	39   40	39   40	39   40

### **VOLUMEN DE SUMINISTRO**

Manguera de alta presión  TS sin tambor de manguera	m   N.º de art.	10 (DN6)   43416	10 (DN6)   43416	10 (DN6)   43416
Manguera de alta presión  TST con tambor de manguera	m   N.º de art	15 (DN6)   48015	15 (DN6)   48015	15 (DN6)   48015
Pistola de desconexión de seguridad	Modelo   N.º de art.	M2000   12481	M2000   12481	M2000   12481
Lanza con Vario-Jet	Tobera   N.º de art.	<b>0</b> 42   12437-042	O 03   12437-03	<u>042   12437-042</u>
Lanza con eliminador de suciedad	Tobera   N.º de art.	<b>0</b> 42   12438-042	O 03   12438-03	<b>0</b> 42   12438-042







VÍDEO A D



Juego de conversión NOM Versión sin tambor Juego de conversión NOM Versión con tambor