

Serie LX-RP



CÓMODO CARRETE DE MANGUERA
almacenamiento de ahorro de espacio de la manguera de alta presión - con manivela plegable

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
prácticos soportes para pistola de alta presión y lanzas de limpieza

CUBIERTA PROTECTORA DE ACERO INOXIDABLE
duradero y resistente a la corrosión

MANÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE
fácil lectura de la presión de trabajo

PROTECCIÓN DE CARNERO
protege contra el daño a la bomba de alta presión

BOMBA EN LÍNEA DE KRÄNZLE
efecto de lavado de primera clase a alta presión de trabajo

616080 LX-RP 1600 TST

► **ACCESORIOS** | desde página 66



EQUIPAMIENTO

Sistema de acoplamiento de cambio rápido D12

Bomba en línea Kränzle

Sistema de parada total con desconexión retardada del motor

Desconexión de seguridad

Regulación de la presión de trabajo

Freno de bloqueo

Aspiración directa: Potencia suministrada 2.5 m



Juego de conversión NOM N.º de art.

Juego de conversión NOM N.º de art. **42283**

Más información sobre NON-Marking en la página 67

MODELO	LX-RP 1200 TST	LX-RP 1400 TST	LX-RP 1600 TST
N.º de art. TST con tambor de manguera	616060	616070	616080

DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo	bares MPa	30-190 3-19	30-170 3-17	30-150 3-15
Caudal de agua	l/min l/h	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Sobrepresión admisible	bares MPa	210 21	190 19	170 17
Número de revoluciones del motor	Rpm	1400	1400	1400
Conexión	V ~ Hz A	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Potencia absorbida Potencia suministrada	kW	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Cable de conexión a la red	m	7.5	7.5	7.5
Enchufe		CEE 32 A	CEE 32 A	CEE 32 A
Dimensiones (L x A x H)	mm	735 580 1020	735 580 1020	735 580 1020
Peso	kg	94	94	94

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Manguera de alta presión	m N.º de art.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Pistola de desconexión de seguridad	Modelo N.º de art.	* Starlet 3 12500	* Starlet 3 12500	* Starlet 3 12500
Lanza con tobera de chorro plano	Tobera N.º de art.	● 065 12420-D40065	● 08 12420-D4008	● 11 12420-D4011

