

Serie Profi



CHASIS DE ROTO-MOLDE
una carcasa de plástico prácticamente indestructible

CÓMODO CARRETE DE MANGUERA
almacenamiento de ahorro de espacio de la manguera de alta presión - con manivela plegable

TANQUE DE AGUA
evita que se dañe la bomba de alta presión en caso de escasez de agua

MANÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE
fácil lectura de la presión de trabajo

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
almacenamiento práctico de la pistola de alta presión y de las lanzas de limpieza

RUEDAS ROBUSTAS
Chasis robusto para facilitar el transporte y una gran estabilidad

606000 Profi 160 TST

► **ACCESORIOS** | página 26-27



EQUIPAMIENTO

● Sistema de acoplamiento de cambio rápido D12

- Bomba axial Kränzle
- Sistema de parada total
- Regulación de la presión de trabajo
- Aspiración de detergente
- Aspiración directa: Potencia suministrada 2.5 m
- Depósitos de agua extraíbles: Volumen 1,3 l



VARIANTE - NON-MARKING

Juego de conversión NOM N.º de art. **42260**

Más información sobre NON-Marking en la página 67

MODELO	Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
N.º de art. TST con tambor de manguera	606000	606010	606100

DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo	bares MPa	30-140 3-14	30-170 3-17	30-150 3-15
Caudal de agua	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Sobrepresión admisible	bares MPa	160 16	195 19.5	175 17.5
Número de revoluciones del motor	Rpm	1400	1400	1400
Conexión	V ~ Hz A	230 1 50 14.3	230 1 50 14.3	400 3 50 7.2
Potencia absorbida Potencia suministrada	kW	3.2 2.5	3.2 2.5	3.8 3.0
Cable de conexión a la red	m	5	5	5
Dimensiones (L x A x H)	mm	355 375 980	355 375 980	355 375 980
Peso	kg	45	45	45

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Manguera de alta presión	m N.º de art.	15 (DN6) 43829	15 (DN6) 43829	15 (DN6) 43829
Pistola de desconexión de seguridad	Modelo N.º de art.	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Lanza con tobera de chorro plano	Tobera N.º de art.	● 042 12435-M20042	○ 03 12435-M2003	● 042 12435-M20042
Lanza con eliminador de suciedad	Tobera N.º de art.	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042

