

## Serie quadro grande



**CÓMODO CARRETE DE MANGUERA (TST)**  
almacenamiento de ahorro de espacio de la manguera de alta presión - con manivela plegable

**SISTEMA DE CLASIFICACIÓN**  
prácticos soportes para pistola de alta presión y lanzas de limpieza

**MANÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE**  
fácil lectura de la presión de trabajo

**TANQUE DE AGUA**  
evita que se dañe la bomba de alta presión en caso de escasez de agua

**CHASIS DE ACERO INOXIDABLE**  
duradero y resistente a la corrosión

**PROTECCIÓN DE CARNERO**  
protege contra el daño a la bomba de alta presión

# 612120 quadro 1200 TST

► **ACCESORIOS** | desde página 66



### EQUIPAMIENTO

● Sistema de acoplamiento de cambio rápido D12

- Bomba axial Kränzle
- Sistema de parada total con desconexión retardada del motor
- Desconexión de seguridad
- Regulación de la presión de trabajo
- Aspiración de detergente
- Bastidor de acero inoxidable
- Freno de bloqueo
- Depósito de agua: Volumen 12 l



VARIANTE - NON-MARKING

# 42280

<b>Juego de conversión NOM</b> Versión sin tambor	N.º de art.	<b>42280</b>
<b>Juego de conversión NOM</b> Versión con tambor	N.º de art.	<b>42282</b>
<b>quadro 1200 TST NOM</b> ex fábrica	N.º de art.	<b>612130</b>

Más información sobre NON-Marking en la página 67

MODELO	quadro 800 TST	quadro 1000 TS quadro 1000 TST	quadro 1200 TS quadro 1200 TST
<b>N.º de art. TS</b> sin tambor de manguera	—	<b>612080</b>	<b>612110</b>
<b>N.º de art. TST</b> con tambor de manguera	<b>612060</b>	<b>612090</b>	<b>612120</b>

### DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo	bares   MPa	30-250   3-25	30-220   3-22	30-180   3-18
Caudal de agua	l/min   l/h	13.3   800	16   960	19   1140
Sobrepresión admisible	bares   MPa	270   27	250   25	200   20
Número de revoluciones del motor	Rpm	1400	1400	1400
Conexión	V   ~   Hz   A	400   3   50   12	400   3   50   12	400   3   50   12
Potencia absorbida   Potencia suministrada	kW	7.5   5.5	7.5   5.5	7.5   5.5
Cable de conexión a la red	m	7.5	7.5	7.5
Dimensiones (L x A x H)	mm	770   570   990	770   570   990	770   570   990
Peso sin   con tambor de manguera	kg	—   89	83   89	83   89

### VOLUMEN DE SUMINISTRO

Manguera de alta presión <b>TS</b> sin tambor de manguera	m   N.º de art.	—	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Manguera de alta presión <b>TST</b> con tambor de manguera	m   N.º de art.	20 (DN8)   41083	20 (DN8)   41083	20 (DN8)   41083
Pistola de desconexión de seguridad	Modelo   N.º de art.	* Starlet 3   12500	* Starlet 3   12500	* Starlet 3   12500
Lanza con tobera de chorro plano	Tobera   N.º de art.	● 04   12420-D2504	● 05   12420-D2505	● 07   12420-D2507
Lanza con turbo-eliminador de suciedad (**solo para la versión TST)	Tobera   N.º de art.	● 04   12430-04	● 05   12430-05 **	● 07   12430-07 **

